

Afstandsbediening

Een extra-handig apparaat, dat Erres construeerde, stelt U in staat op een afstand – gemakkelijk zittend in Uw fauteuil – beeld en geluid van Uw ERRES televisie-toestel zuiver af te stemmen. Inderdaad een groot voordeel.

De prijs is slechts **f 45 -**



R. S. Stokvis & Zonen N.V.

		telefoon	
Rotterdam	Heiman Dullaertplein 3	35080	K 1800
Alkmaar	Stationsweg 33	3557	K 2200
Amsterdam	Keizersgracht 313	64181	K 20
Arnhem	Weerdjesstraat 158	25141	K 8300
Breda	Speelhuuslaan 155	3451	K 1600
Deventer	Industrieweg 2	2944	K 6700
Enschede	Haaksbergerstraat 182	8741	K 5420
's-Gravenhage	Herengracht 9	183210	K 1700
Groningen	Paterswoldseweg 3	21041	K 5900
Haarlem	Kruisweg 61	15346	K 2500
Leeuwarden	Singelstraat 1-5	4247	K 5100
Maastricht	Wilhelminasingel 106	6443	K 4400
Middelburg	Rouaanse Kaai 19	3285-2595	K 1180
Nijmegen	Van Welderenstraat 100	21720	K 8800
Utrecht	Wittevrouwensingel 95a	27351	K 3400

Fa. H. BAAS & Zn.
RADIO
ASSEN - Tel. 2563





Kom erres kijken naar de **ERRES TOP TELEVISIE**



Zo'n prachtig **ERRES** televisietoestel geeft jarenlang puur huiselijk genoegen. Héél Uw gezin (en ook Uw vrienden) zullen genieten van de heerlijke televisie-avonden, die U hun bieden kunt. Boeiende programma's regelrecht in Uw huiskamer.

wereldnieuws

actualiteiten



En internationale uitzendingen uit heel Europa (Eurovisie). Ja, Erres Top Televisie verschaft U een „heldere kijk“ op alles wat U interesseert. Breng met Erres de wereld in Uw huiskamer.

toneelvoorstellingen

sportwedstrijden

De naam Erres is **Uw** garantie voor haarscherpe, storingvrije beeldontvangst, subliem geluid, uiterst degelijke en bijzonder fraaie afwerking (bekwame kunstenaars ontwierpen de sierlijke notenhouten kasten.)


Met Uw Erres-handelaar kunt U een gunstige financiële regeling treffen. De betaling behoeft dus nooit een bezwaar te zijn.

ERRES **KY 433 U** f 1095.-

Ontvangstmogelijkheid: kanaal 2 t/m 11.

Beeldformaat: 36,3 x 27,2 cm, rechthoekige beeldbuis met vlak scherm, 43 cm diameter.

Uitvoering: Sierlijke hoogglans gepolitoerde notenhouten kast, afmetingen (zonder pootjes) 47,5 x 55 x 46,5 cm. Staand model, echter ook als tafelmanier te gebruiken.



Netspanning:

Geschikt voor 220 volt gelijk- of wisselspanning.

Verbruik circa 160 watt.

Voor een andere netspanning kan een transformator worden bijgeleverd.

ERRES**KY 434****f 1295.-****Ontvangstmogelijkheid:**

vier systemen.

Internationaal CCIR

-systeem 625 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Belgisch (Vlaams)

-systeem, 625 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Belgisch (Waaals)

-systeem, 819 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Frans

-systeem, 819 lijnen, Lille en Parijs.

Beeldformaat :

36,3 x 27,2 cm, rechthoekige beeldbuis met vlak scherm, 43 cm diameter.

Uitvoering :

Sierlijke hoogglans gepolitoerde notenhouten kast, afmetingen (zonder pootjes) 47,5 x 55 x 46,5 cm. Staand model, echter ook als tafelmodel te gebruiken.

Technische gegevens:

● Cascade kanaalkiezer, waardoor grote gevoeligheid en gunstige signaal-ruisverhouding. ● Grote versterkingsreserve door gebruik van een viertraps beeld-middenfrequent versterker. ● Ingebouwde antenne-transformator, waardoor het toestel geschikt is voor aansluiting van 75 ohm of 300 ohm antennekabel. ● Grotere beeldstabiliteit door toepassing verbeterde vliegwielschakeling. ● Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening met regelaars voor contrast, helderheid en geluidsvolume. ● Automatische snelwerkende contrastregeling en in hoge mate ongevoelig voor vliegtuig- en motorstoringen. (Voor de KY 434 geldt dit voor alle systemen), ● Speciale nul-component hersteller, waardoor onderling onafhankelijke instelling van contrast en helderheid. ● Donker beeldscherm, waardoor het contrast van het beeld wordt verbeterd. ● Natuurgetrouw geluid, doordat de twee 17 cm luidsprekers aan weerszijden van de beeldbuis in de zijkanten van de kast zijn gemonteerd, waardoor het geluid uit het beeld schijnt te komen. ● Continu regelbare hoge tonen. ● De netschakelaar en de semi-permanente instellingen bevinden zich achter een met een sleutel af te sluiten klep, zodat men kan voorkomen dat het toestel door onbevoegden wordt gebruikt. ● Automatische scherpstelling. ● Aansluiting voor extra luidspreker.

Netspanning :

Geschikt voor 110 en 127 volt wisselspanning en 220 volt gelijk- of wisselspanning.

Verbruik circa 175 watt.

ERRES**KY 435 U****f 895.-****Ontvangstmogelijkheid :** kanaal 2 t/m 11.

Beeldformaat : 36,3 x 27,2 cm, rechthoekige beeldbuis met vlak scherm, 43 cm diameter.

Uitvoering : Sierlijke mat-gepolitoerde notenhouten kast.


Afmetingen: 53,4 x 54,4 x 50,4 cm.

Technische gegevens:

● Cascade kanaalkiezer, waardoor grote gevoeligheid en gunstige signaal-ruisverhouding. ● Grote versterkingsreserve door gebruik van een viertraps beeld-middenfrequent-versterking. ● Ingebouwde antenne-transformator, waardoor het toestel geschikt is voor aansluiting van 75 ohm of 300 ohm antennekabel. ● Grote beeldstabiliteit door vliegwielschakeling. ● Automatische snelwerkende contrastregeling en in hoge mate ongevoelig voor vliegtuig- en motorstoringen. ● Speciale nul-component-hersteller, waardoor onderling onafhankelijke instelling van contrast en helderheid. ● Donker beeldscherm, waardoor het contrast van het beeld wordt verbeterd. ● Prima geluidsweergave door middel van een speciale 13 cm luidspreker. ● Continu regelbare hoge tonen. ● De netschakelaar en de semi-permanente instellingen zijn geplaatst achter een klepje, zodat de kast niet wordt ontsierd door een groot aantal knoppen. ● Automatische scherpstelling. ● Symmetrische ratio-detector met germaniumdioden, waardoor zeer effectieve storingsonderdrukking.

Netspanning

Geschikt voor 220 volt gelijk- of wisselspanning. Verbruik circa

ERRES**KY 432 U****f 1195.-**

Ontvangstmogelijkheid: vier systemen.

Internationaal CCIR -systeem 625 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Belgisch (Vlaams) -systeem, 625 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Belgisch (Waals) -systeem, 819 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Frans -systeem, 819 lijnen, Lille en Parijs.

Beeldformaat: 36,3 x 27,2 cm, rechthoekige beeldbuis met vlak scherm, 43 cm diameter.

Uitvoering: Sierlijke hoogglans gepolitoerde notenhouten kast, afmetingen 47,5 x 55 x 46,5 cm.

Technische gegevens:

● Dit toestel is een z.g. 4-systemen toestel, geschikt voor de ontvangst van 625 en 819 lijnen, positieve en negatieve modulatie en AM of FM geluid. ● Zeer helder en scherp beeld. ● Door automatische synchro-stabilisatie en storingsbegrenzer zelfs bij autostoringen een rustig beeld. ● Donker beeldscherm, waardoor het contrast van het beeld wordt verbeterd. ● Natuurgetrouw geluid, doordat de twee 17 cm luidsprekers aan weerszijden van de beeldbuis in de zijkanten van de kast zijn gemonteerd, waardoor het geluid uit het beeld schijnt te komen. ● Continu regelbare hoge tonen. ● Uiterst eenvoudige bediening met slechts 4 knoppen. ● De netschakelaar, de 4 systemen schakelaar en de semi-permanente instellingen bevinden zich achter een met een sleutel afsluitbare klep, zodat men kan voorkomen, dat het toestel door onbevoegden wordt gebruikt. ● Automatische scherpstelling. ● Aansluiting voor extra luidspreker.

Netspanning: Geschikt voor 110 en 127 volt wisselspanning en 220 volt gelijk- of wisselspanning. Verbruik circa 175 watt.

ERRES**KY 533****f 1750.-**

Ontvangstmogelijkheid:

Internationaal CCIR -systeem

625 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Belgisch (Vlaams) -systeem,

625 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Belgisch (Waals) -systeem,

819 lijnen, kanalen 2 t/m 11.

Frans -systeem,

819 lijnen, Lille en Parijs.

Beeldformaat

48 x 36 cm, rechthoekige beeldbuis met vlak scherm, 53 cm diameter.

Uitvoering

Sierlijke mat-gepolitoerde

mahoniehouten kast,

afmetingen 103 x 49 x 63 cm,

uitgevoerd als staand

meubel en voorzien van wieltjes.

Technische gegevens:

● Cascade kanaalkiezer, waardoor grote gevoeligheid en gunstige signaal-ruisverhouding. ● Automatische snelwerkende contrastregeling op alle systemen en in hoge mate ongevoelig voor vliegtuig- en motorstoringen. ● Ingebouwde antenne-transformator, waardoor het toestel geschikt is voor aansluiting van 75 ohm of 300 ohm antennekabel. ● Automatische storingsbegrenzing voor geluid en instelbare storingsbegrenzing voor het beeld. ● 2 Luidsprekers van hoge kwaliteit met zeer gunstige frequentie karakteristiek. ● Aansluitingsmogelijkheid van extra luidspreker. ● Beeldbuis voorzien van aluminium spiegel met electronenstraal van zeer geringe diameter, waardoor over het gehele oppervlak een scherp beeld verkregen wordt. ● De netschakelaar, de 4 systemen schakelaar en de semi-permanente instellingen bevinden zich achter een met een sleutel afsluitbare klep, zodat men kan voorkomen, dat het toestel door onbevoegden wordt gebruikt. ● Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening met regelaars voor contrast, helderheid en geluidsvolume.

Netspanning: Voeding uit 110, 127 of 220 volt wisselspanningsnet of 220 volt gelijkspanningsnet. Stroomverbruik 175 watt.